



Odciąg wyciąg do trocin HOLZING RLA S160 5200 m3h

cena: 8943 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **wydajność odciagu:** ok. 5200 m³/h
 - **moc silnika:** 3,0 kW
 - **prędkość obrotowa:** 3000 obr/m
 - **napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
 - **króciec odciagowy:** 250/200 mm
 - **powierzchnia filtrująca:** 13 m²
 - **prędkość odciagowa:** 28 m/sec.
 - **Liczba filtrów:** 30
 - **WYMIARY (dł. x szer. x wys.):** 752 x 1982 x 2144 mm
 - **waga:** 195 kg
 - **Podciśnienie:** 2800 Pa
 - **Kategoria filtra:** G
 - **Materiał filtra:** poliester
 - **Poziom głośność:** 80 dB bez podciśnienia / 65 dB przy podciśnieniu poprzez rurę do maszyny
 - **Powierzchnia filtracyjna:** 13,7 m²
 - **Cena brutto:** 11000
-
- Producent gwarantuje jakość oczyszczania
 - Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.

- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.
- Masywna, nie wpadająca w vibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny
- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnach. Posiadają specjalną konstrukcję opat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.
 - Odciężki RLA S posiadają w standardzie worki na trociny, które są wyposażone w system dociskowy, pozwalający szczelnie połączyć worek z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możliwe jest osignięcie dużych podciśnień.
 - Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku.
 - Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m³/h.
 - Wentylator podciśnieniowy 3,0 kW / 5200 m³/h, przy 2 800 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wyguszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.
 - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciężku w dowolne miejsce w zakładzie

Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 5 mikronów
- 2 worki
- Układ jezdny