



Piła panelowa Holzinger Supercut 4222

cena: 65000 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc silnika	3 kW
Napięcie	400 V / 50 Hz
Obroty	3000 obr. / min.
Obroty piły głównej	5800 obr. / min.
Obroty podcinaka	7800 obr. / min.
Grubość cięcia	0 - 60 mm
Wysokość cięcia	2200 mm
Długość cięcia	4200 mm
Wymiary piły głównej	Ø 250 x 30 x 3.2 mm - Z80
Wymiary podcinaka	Ø 80 x 2.8-3,6 mm - Z20
Wymiary	5500 mm x 3100 mm x 1500 mm
Wymiary paczki	5200 mm x 2600mm x 1000 mm
Waga netto	700 kg

Wypożyczenie standardowe:

- Cyfrowe odczyty pionowe i poziome do cięcia wzdłużnego i poprzecznego
- Pneumatyczna blokada głowicy tnącej
- System do cięcia kąтового
- Automatyczne zabezpieczenie przed przecięciem listew poziomych

- Podcinak (nie rysik)
- Rolki transportowe ułatwiające przesuw materiału
- Podkładka na dokumenty

ZALETY:

- wysoka dokładność
- odporność na zużycie
- długa trwałość użytkowania
- płynne i lekkie prowadzenie

CENA BRUTTO:79 950