



Pilarka Tarczowa Rema Px400 piła pila,formatówka NOWA

cena: 32500 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **DANE TECHNICZNE**
- **MASZYNA NOWA**
- **Przechył piły tarczowej:** 0÷46°
- **Moc silnika głównego:** 6 kW
- **Prędkość obrotowa wrzeciona głównego:** 4000 obr./min.
- **Średnica końcówki wrzeciona głównego:** ø30 mm
- **Średnica piły głównej:** ø300÷350 mm
- **Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego:** ø125 mm
- **Moc silnika wrzecionka podcinającego:** 0,75 kW
- **Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego:** 8500 obr./min.
- **Średnica końcówki wrzecionka podcinającego:** ø20 mm
- **Max. odległość liniału wzdłużnego od piły:** 1290 mm
- **Szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym:** 103÷2500 mm
- **Wysokość regulacji piły głównej w pionie: :**
 - **dla piły ø300:** 0÷90 mm
 - **dla piły ø350:** 5÷115 mm
 - **dla piły ø400:** 30÷130 mm

- Wysokość regulacji piły głównej pod kątem 45°: :
- dla piły $\varnothing 300$: 0÷60 mm
- dla piły $\varnothing 350$: 3,5÷80 mm
- dla piły $\varnothing 400$: 21,5÷98 mm
- Długość piłowania dla wałka prowadzącego ustawionego z przodu: :
- z listwą ustawioną z przodu stolika: 972 mm
- z listwą ustawioną z tyłu stolika: 735 mm
- Długość piłowania dla wałka prowadzącego ustawionego z tyłu: :
- z listwą ustawioną z przodu stolika: 460 mm
- z listwą ustawioną z tyłu stolika: 1250 mm



Solidne wałki prowadzące od liniału wzdłużnego i poprzecznego zapewniają właściwe pozycjonowanie materiału i bezproblemową pracę.

Pilarka Rema Px400 to profesjonalna maszyna o uniwersalnych właściwościach. Wyposażona w mocny agregat tnący z silnikiem 6 kW S1 oraz oddzielne wrzeciono podcinające stanowi uniwersalną alternatywę dla pilarek formatowych z aluminiowym stołem ruchomym.

Maszyna umożliwia pracę z piłą o maksymalnej średnicy 400 mm. Polska konstrukcja oparta na europejskich podzespołach to zagwarantowanie trwałości na lata.

Skuteczne odpylanie dzięki pełnowymiarowej osłonie górnej z systemem dopasowania do wysokości materiału.

Ergonomia maszyny to efekt owocnej współpracy konstruktorów REMA z doświadczonymi pilarzami.

Sprawdzona konstrukcja liniału poprzecznego i mocna budowa stolika pomocniczego pozwalają na pracę nawet z wymagającym materiałem.

Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW S1 oraz podcinaczem 0,75 kW.

Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania oraz systemem prowadzenia agregatu tnącego na słupach.

Wyposażenie opcjonalne:

- Zespół klina do tarczy $\varnothing 400$
 - Wrzecionko podcinające
- Cena brutto: 39975