



Pilarko- frezarka Scm mini max 225 cm, frezarka dolnowrzecionowa, piła formatowa, frezarko- pilarka

cena: 20500 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne:

Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.

Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną i niezawodną pracę.

Aluminiowy, anodowany wózek przesuwny 2250 mm.

Średnica piły 315 mm, wysokość cięcia do 100 mm.

Agregat pilarki przechylny 0- 45°

Liniał do cięcia poprzecznego 2660 mm z wysunięciem teleskopowym ogranicznikami.

Pewne i stabilne prowadzenie prowadnicy z liniałem aluminiowym na stalowym drążku o

średnicy 45 mm.

Długi liniał aluminiowy dla większego komfortu pracy.

Silnik 2x 3,6 kw

Opis frezarki:

Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.

Stałe wrzeciono Ø 30 mm

3 prędkości wrzeciona: 1400- 3500-6000-8000 obr/min.

Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.

Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.

Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.

Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.

Stół boczny na ramieniu wysięgnika dla lepszego podparcia elementów.

Łatwa zmiana prędkości obrotowej.

Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

Gratis podstawa fabryczna do posuwu rolkowego wraz z podpięciem elektrycznym

Wymiary stołu żeliwnego: 1112 x 430 mm

Długość cięcia: 2250 mm

Maksymalna Ø tarcza: 315 mm

Maks. wysokość cięcia przy 90°/45°: 100/70 mm

Szerokość cięcia poprzecznego: 2660 mm

Szerokość cięcia: 1300 mm

Obroty piły głównej: 4000 min-1 Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 2 x 3,6 kw (4,8 hp)

Średnica króćca odciągowego: 120 mm

Wysokość użytkowa wrzeciona: 100 mm

Maksymalna Ø narzędzia w osłonie: 210 mm

Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopowania: 275 mm

Maksymalna Ø narzędzia poniżej stołu: 180

Inne dane techniczne: Waga: 430 kg